

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИР
по научной работе, начальник
ГЦИ СИ ВНИИР

И. С. Немиров
" " " " " "



| | |
|--|---|
| Передвижная автозаправочная станция ПАЗС-6,5-ГКБ-817М1 модели 3624 | Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный N <u>14359-94</u> Взамен N _____ |
|--|---|

Выпускается по техническим условиям ТУ 37.361.029-94

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Передвижная автозаправочная станция ПАЗС-6,5-ГКБ-817М1 модели 3624 предназначена для транспортировки и выдачи светлого топлива (бензина, керосина, дизельного топлива) плотностью не более 860 кг/м³.

Передвижная автозаправочная станция является мерой полной вместимости для приема и отпуска топлива.

ОПИСАНИЕ

Передвижная автозаправочная станция ПАЗС-6,5-ГКБ-817М1 модели 3624 является передвижной установкой, смонтированной на шасси прицепа ГКБ-817М1.

Передвижная автозаправочная станция оборудована цистерной, насосом, измерительным устройством топливораздачи, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотеком, ящиками и пеналами для размещения ЗИП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|----------------|
| Номинальная вместимость, дм ³ | 6500 +97,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, % | ±0,5 |
| Пределы основной относительной погрешности измерительного устройства топливораздачи, % | ±0,25 |
| Номинальный расход, дм ³ /мин | 50 |
| Минимальная доза выдачи топлива, дм ³ | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 6822x2390x2700 |
| Полная масса, кг, не более | 9270 |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на паспорт типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: ПАЗС-6,5-ГКБ-817М1 модели 3624, инструкция по поверке, инструмент, принадлежности, запасные части, а также эксплуатационная документация в соответствии с техническими условиями.

ПОВЕРКА

Поверка ПАЗС-6,5-ГКБ-817М1 модели 3624 производится по "Инструкции. Передвижная автозаправочная станция ПАЗС-6,5-ГКБ-817М1 модели 3624. Методика поверки". Межповерочный интервал - 1 год.

Средства поверки:

мерники образцовые 2-го разряда, вместимостью 10, 50, 100 дм³ ТУ 50.502-85.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия 37.361.029-94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Передвижная автозаправочная станция ПАЗС-6,5-ГКБ-817М1 модели 3624 соответствуют требованиям технических условий 37.361.029-94.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО "Людиновский машиностроительный завод".

Главный инженер АО "Людиновского
машиностроительного "завода



А.С. Гаврютин